

CSS 背景属性

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>background</u>	简写属性，作用是将背景属性设置在一个声明中。	background-color background-image background-repeat background-attachment background-position	4	1	6	1
<u>background-attachment</u>	背景图像是否固定或者随着页面的其余部分滚动。	scroll fixed	4	1	6	1
<u>background-color</u>	设置元素的背景颜色。	color-rgb color-hex color-name transparent	4	1	4	1
<u>background-image</u>	把图像设置为背景。	url none	4	1	4	1
<u>background-position</u>	设置背景图像的起始位置。	top left top center top right center left center center center right bottom left bottom center bottom right x-% y-% x-pos y-pos	4	1	6	1
<u>background-repeat</u>	设置背景图像是否及如何重复。	repeat repeat-x repeat-y no-repeat	4	1	4	1

CSS 边框属性 (border)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>border</u>	简写属性。作用是在一个声明中用来设置四个边框的所有属性。	border-width border-style border-color	4	1	4	1
<u>border-bottom</u>	简写属性。作用是在	border-bottom-width	4	1	6	1

	一个声明中用来设置下边框的所有属性。	border-style border-color				
<u>border-bottom-color</u>	设置下边框的颜色。	border-color	4	1	6	2
<u>border-bottom-style</u>	设置下边框的样式。	border-style	4	1	6	2
<u>border-bottom-width</u>	设置下边框的宽度。	thin medium thick length	4	1	4	1
<u>border-color</u>	设置四个边框的颜色，可以设置一到四个颜色。	color	4	1	6	1
<u>border-left</u>	简写属性。用于在一个声明中设置左边框的所有属性。	border-left-width border-style border-color	4	1	6	1
<u>border-left-color</u>	设置左边框的颜色。	border-color	4	1	6	2
<u>border-left-style</u>	设置左边框的样式。	border-style	4	1	6	2
<u>border-left-width</u>	设置左边框的宽度。	thin medium thick length	4	1	4	1
<u>border-right</u>	简写属性。将所有用于右边框的属性设置于一个声明中。	border-right-width border-style border-color	4	1	6	1
<u>border-right-color</u>	设置右边框的颜色	border-color	4	1	6	2
<u>border-right-style</u>	设置右边框的样式	border-style	4	1	6	2
<u>border-right-width</u>	设置右边框的宽度。	thin medium thick length	4	1	4	1
<u>border-style</u>	设置四个边框的样式，可以设置一到四个样式。	none hidden dotted dashed solid double groove ridge	4	1	6	1

		inset outset				
<u>border-top</u>	简写属性。将所有用于上边框的属性设置于一个声明中。	border-top-width border-style border-color	4	1	6	1
<u>border-top-color</u>	设置上边框的颜色。	border-color	4	1	6	2
<u>border-top-style</u>	设置上边框的样式。	border-style	4	1	6	2
<u>border-top-width</u>	设置上边框的宽度。	thin medium thick length	4	1	4	1
<u>border-width</u>	简写属性。在一个声明中设置四个边框的宽度，可以设置一到四个值。	thin medium thick length	4	1	4	1

CSS 文本属性

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>color</u>	设置文本颜色。	color	3	1	4	1
<u>direction</u>	设置文本方向。	ltr rtl	6	1	6	2
<u>letter-spacing</u>	设置字符间距。	normal length	4	1	6	1
<u>text-align</u>	对齐元素中的文本。	left right center justify	4	1	4	1
<u>text-decoration</u>	向文本添加修饰。	none underline overline line-through blink	4	1	4	1
<u>text-indent</u>	缩进元素中文本的首行。	length %	4	1	4	1
<u>text-shadow</u>		none color length				

<u>text-transform</u>	控制元素中的字母。	none capitalize uppercase lowercase	4	1	4	1
<u>unicode-bidi</u>	设置文本方向。	normal embed • bidi-override	5			2
<u>white-space</u>	设设置元素中空白的处理方式。	normal pre nowrap	5	1	4	1
<u>word-spacing</u>	设置字间距。	normal length	6	1	6	1

CSS 字体属性 (font)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>font</u>	简写属性。作用是将所有针对字体的属性设置在一个声明中。	font-style font-variant font-weight font-size/line-height font-family caption icon menu message-box small-caption status-bar	4	1	4	1
<u>font-family</u>	字体类型名称或者针对某元素的类属族名称的优先列表。	family-name generic-family	3	1	4	1
<u>font-size</u>	设置字体的尺寸。	xx-small x-small small medium large x-large xx-large smaller larger length %	3	1	4	1

<u>font-size-adjust</u>	为元素规定 aspect 值。	none number	-	-	-	2
<u>font-stretch</u>	收缩或拉伸当前的字体族。	normal wider narrower ultra-condensed extra-condensed condensed semi-condensed semi-expanded expanded extra-expanded ultra-expanded	-	-	-	2
<u>font-style</u>	设置字体样式。	normal italic oblique	4	1	4	1
<u>font-variant</u>	以小型小写字体或者正常字体显示文本	normal small-caps	4	1	6	1
<u>font-weight</u>	设置字体的粗细。	normal bold bolder lighter 100 200 300 400 500 600 700 800 900	4	1	4	1

CSS 外边距属性 (margin)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>margin</u>	简写属性。在一个声明中设置外边距属性。	margin-top margin-right margin-bottom margin-left	4	1	4	1
<u>margin-bottom</u>	设置元素的下外边距。	auto length %	4	1	4	1

<u>margin-left</u>	设置元素的左外边距。	auto length %	3	1	4	1
<u>margin-right</u>	设置元素的右外边距。	auto length %	3	1	4	1
<u>margin-top</u>	设置元素的上外边距。	auto length %	3	1	4	1

CSS 内边距属性 (padding)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>padding</u>	简写属性。作用是在一个声明中设置元素的内边距属性。	padding-top padding-right padding-bottom padding-left	4	1	4	1
<u>padding-bottom</u>	设置元素的下内边距。	length %	4	1	4	1
<u>padding-left</u>	设置元素的左内边距。	length %	4	1	4	1
<u>padding-right</u>	设置元素的右内边距。	length %	4	1	4	1
<u>padding-top</u>	设置元素的上内边距。	length %	4	1	4	1

CSS 列表属性 (list)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>list-style</u>	简写属性。用于将所有用于列表的属性设置于一个声明之中。	list-style-type list-style-position list-style-image	4	1	6	1
<u>list-style-image</u>	将图象设置为列表项标记。	none url	4	1	6	1
<u>list-style-position</u>	设置列表中列表项标记被放置的位置。	inside outside	4	1	6	1
<u>list-style-type</u>	设置列表项标记的类型。	none disc circle square	4	1	4	1

		decimal decimal-leading-zero lower-roman upper-roman lower-alpha upper-alpha lower-greek lower-latin upper-latin hebrew armenian georgian cjk-ideographic hiragana katakana hiragana-iroha katakana-iroha				
<u>marker-offset</u>		auto length		1	7	2

内容生成

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>content</u>	生成文档中的内容。 与 :before 以及 :after 伪元素配合使用。	<i>string</i> <i>url</i> <i>counter(name)</i> <i>counter(name, list-style-type)</i> <i>counters(name, string)</i> <i>counters(name, string, list-style-type)</i> <i>attr(X)</i> <i>open-quote</i> <i>close-quote</i> <i>no-open-quote</i> <i>no-close-quote</i>		1	6	2
<u>counter-increment</u>	设置某个选取器每次出现的计数器增量。	<i>none</i> <i>identifier number</i>				2
<u>counter-reset</u>	设置某个选择器出现次数的计数器的值。	<i>none</i> <i>identifier number</i>				2
	设置引号的类型			1	6	2

		<i>string string</i>				
--	--	----------------------	--	--	--	--

轮廓

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>outline</u>	简写属性。用来在一个声明中设置所有的 outline 属性。	<i>outline-color</i> <i>outline-style</i> <i>outline-width</i>	-	1.5	-	2
<u>outline-color</u>	设置围绕元素的轮廓的颜色。	<i>color</i> <i>invert</i>	-	1.5	-	2
<u>outline-style</u>	设置围绕元素的轮廓的样式。	<i>none</i> <i>dotted</i> <i>dashed</i> <i>solid</i> <i>double</i> <i>groove</i> <i>ridge</i> <i>inset</i> <i>outset</i>	-	1.5	-	2
<u>outline-width</u>	设置围绕元素的轮廓的宽度。	<i>thin</i> <i>medium</i> <i>thick</i> <i>length</i>	-	1.5	-	2

CSS 尺寸属性 (Dimension)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>height</u>	设置元素高度。	<i>auto</i> <i>length</i> <i>%</i>	4	1	6	1
<u>line-height</u>	设置行间距。	<i>normal</i> <i>number</i> <i>length</i> <i>%</i>	4	1	4	1
<u>max-height</u>	设置元素的最大高度。	<i>none</i> <i>length</i> <i>%</i>	-	1	6	2
<u>max-width</u>	设置元素的最大宽度。	<i>none</i> <i>length</i> <i>%</i>	-	1	6	2

<u>min-height</u>	设置元素的最小高度。	length %	-	1	6	2
<u>min-width</u>	设置元素的最小宽度。	length %	-	1	6	2
<u>width</u>	设置元素的宽度。	auto % length	4	1	4	1

CSS 分类属性 (Classification)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>clear</u>	设置不允许存在浮动对象的边	left right both none	4	1	4	1
<u>cursor</u>	规定光标类型（形状）	url auto crosshair default pointer move e-resize ne-resize nw-resize n-resize se-resize sw-resize s-resize w-resize text wait help	4	1	6	2
<u>display</u>	设置如何及是否显示某元素	none inline block list-item run-in compact marker table inline-table table-row-group	4	1	4	1

		table-header-group table-footer-group table-row table-column-group table-column table-cell table-caption				
<u>float</u>	设置图像或文本出现于另一元素中的何处	left right none	4	1	4	1
<u>position</u>	元素的定位方式：静态、相对定位、绝对定位、固定定位	static relative absolute fixed	4	1	4	2
<u>visibility</u>	设置元素可见或不可见	visible hidden collapse	4	1	6	2

CSS 定位属性 (Positioning)

属性	描述	值	IE	F	N	W3C
<u>bottom</u>	设置定位元素下外边距边界与其包含块下边界之间的偏移。	auto % length	5	1	6	2
<u>clip</u>	设置元素的形状。	shape auto	4	1	6	2
<u>left</u>	设置定位元素左外边距边界与其包含块左边界之间的偏移。	auto % length	4	1	4	2
<u>overflow</u>	设置当元素的内容溢出其区域时发生的事情。	visible hidden scroll auto	4	1	6	2
<u>position</u>	把元素放置到一个静态的、相对的、绝对的、或固定的位置中。	static relative absolute fixed	4	1	4	2
<u>right</u>	设置定位元素右外边距边界与其包含块右边界之间的偏移。	auto % length	5	1	6	2

<u>top</u>	设置定位元素的上外边距边界与其包含块上边界之间的偏移。	auto % length	4	1	4	2
<u>vertical-align</u>	设置元素的垂直排列。	baseline sub super top text-top middle bottom text-bottom length %	4	1	4	1
<u>z-index</u>	设置元素的堆叠顺序。	auto number	4	1	6	2

CSS 表格属性

属性	描述
<u>border-collapse</u>	设置是否把表格边框合并为单一的边框。
<u>border-spacing</u>	设置分隔单元格边框的距离。（仅用于 "separated borders" 模型）
<u>caption-side</u>	设置表格标题的位置。
<u>empty-cells</u>	设置是否显示表格中的空单元格。（仅用于 "separated borders" 模型）
<u>table-layout</u>	设置显示单元、行和列的算法。

CSS 伪类

伪类	作用	IE	F	N	W3C
<u>:active</u>	将样式添加到被激活的元素。	4	1	8	1
<u>:focus</u>	将样式添加到被选中的元素。	-	-	-	2
<u>:hover</u>	当鼠标悬浮在元素上方时，向元素添加样式。	4	1	7	1
<u>:link</u>	将特殊的样式添加到未被访问过的链接。	3	1	4	1
<u>:visited</u>	将特殊的样式添加到被访问过的链接。	3	1	4	1
<u>:first-child</u>	将特殊的样式添加到元素的第一个子元素。		1	7	2

<u>:lang</u>	允许创作者来定义指定的元素中使用的语言。		1	8	2
--------------	----------------------	--	---	---	---

CSS 伪元素

伪元素	作用	IE	F	N	W3C
<u>:first-letter</u>	向文本的第一个字母添加特殊样式。	5	1	8	1
<u>:first-line</u>	向文本的首行添加特殊样式。	5	1	8	1
<u>:before</u>	在元素内容之前插入内容。		1.5	8	2
<u>:after</u>	在元素内容之后插入内容。		1.5	8	2